

Eine Maschine für alle Böden

Sicherheits-Fliesen, Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-, Gumminoppen-, Feinsteinzeug-, Holz-, Nadelfilz-, Laminat-, Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw.
Sehr effizient und fast ohne Chemie.

Der einseitige Bürst-Antrieb gewährleistet ein randloses Arbeiten und die Reinigung von Ecken.

Die Maschine „schwebt“ sozusagen während des Betriebs auf den Bürsten und ist trotz der hohen Reinigungswirkung und des Gewichts von ca. 9-12 kg sehr leicht zu bewegen.

Der große spezifische Bürstendruck, die hohe Drehzahl der Bürsten und das Wasser-Aufnahme-System garantieren saubere, trockene Fußböden, die sofort wieder begehbar sind.


Es stehen verschiedene Bürstentypen zur Verfügung, die leicht zu wechseln sind.

Die Floorwash arbeitet mit 2 Bürsten mit unterschiedlichen Durchmessern.

Die vordere Bürste hat einen Durchmesser von 8,6 cm und die hintere von 5,4 cm.

Über der hinteren, kleineren Bürste befindet sich der Schmutzwassertank.

Dadurch konnte die Maschine sehr kompakt gestaltet werden.



Die Höhe ist nur 14 cm, und lässt somit ein Reinigen unter Schränken, Arbeitstischen, Überständen und das Reinigen von Treppenstufen zu.

Der am Bediengriff angebrachte Frischwasserbehälter hat ein Volumen von 4 Litern.

Die spezielle Frischwasser-Führung über die vordere Bürste garantiert eine gleichmäßige Benetzung des Fußbodens.

Die Frischwassermenge ist einfach dosierbar mit dem Hebel am Bedienbügel.

FB25

F35



14 cm

25 cm

35 cm

klein ★ handlich ★ effektiv ★ sparsam ★ randlos ★ zuverlässig

Technische Daten:

Typ	F25 / FB25	F35 / FB35
Arbeitsbreite	250 mm	350 mm
Bürstendurchmesser vorn	88,5 mm	88,5 mm
Bürstendrehzahl vorn	700 U/ min	700 U/ min
Bürstendurchmesser hinten	54 mm	54 mm
Bürstendrehzahl hinten	1.145 U/ min	1.145 U/ min
eingesetzter Bürstentyp	grau, mittelhart	grau, mittelhart
Bürstmotor (BAT brushless)	400 / 560 W	400 / 560 W
Frischwassertank	4,0 Liter	4,0 Liter
Schmutzwassertank	1,0 Liter	1,8 Liter
Länge	330 mm	330 mm
Breite	285 mm	385 mm
Höhe ohne Griff	140 mm	140 mm
Höhe mit Griff - einstellbar	1.130 - 1.230 mm	1.130 - 1.230 mm
elektr. Anschlusskabel	6,8 m/-	8,8 m/-
theor. Flächenleistung	200 / 250 m ² / h	300 / 400 m ² / h
Leergewicht	ca. 10 kg	ca. 11 kg
autonome Laufzeit	- /ca. 60 min.	/ca. 60 min.
Ladezeit	- /ca. 90 min.	/ca. 90 min.

Schmutzwassertank

