

# RAPID 40 D 60

SCHEUERSAUGMASCHINEN  
SERIE RAPID 40 MIT TRAKTION



## Rapid 40 D 60 TOUCH

ist eine auf die spezifischen Anforderungen der Reinigungskräfte zugeschnittene Scheuersaugmaschine.

Das innovative und funktionelle Design garantieren maximale Ergonomie und Komfort im täglichen Gebrauch.

Die Eigenschaften und modernsten technischen Ausstattungen - 40 Liter Fassungsvermögen, drei Stunden Laufzeit, das interaktive Bedienfeld, der hohe Bürstendruck, die Funktion „Silent Mode“, die automatische Reinigungsmitteldosierung - machen aus der Rapid 40 eine unerreicht effektive Scheuersaugmaschine. Ideal für die Reinigung aller wasserträglichen Oberflächen in allen Räumlichkeiten.

Der breite Zwei-Bürstenkopf und ein Antrieb mit einer bis zu 5 km/h einstellbaren Geschwindigkeit ermöglichen eine Betriebsstundenleistung von 3050 m<sup>2</sup>/h.

Die RAPID40 ist ausgestattet mit einer bedeutenden Innovation, dem TOUCHSYSTEM, einem von Ghibli & Wirbel patentiertem Sensor-System zur Bedienung der Maschine. Mit diesem lässt sich die Maschine praktisch mit einem Finger bewegen.



Bedienfeld mit Display



Zugangspasswort, Praktikabilität und Sicherheit



Touch System



Frisch-Wasserfilter



Einstellbare, kompakte Absaugleiste



Sammelfilter für Grobschmutz + Schutzfilter des Saugmotors



Reinigungsmittel-Kit

## PRODUKTIDENTIFIKATION

Modell	Artikelnummer
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01
RAPID 40 D 60 BC CHEMTOUCH	17.4293.01

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	600
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m <sup>2</sup> /h	3050 - 1830
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1190
Vorschub		Traktion
IP-Code		IPX3
Akkumulatoren		
Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***)	
Batterielebensdauer	h - min	2 h und 30 min
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	340x340x285 X1
Bürsten		
Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	310 - 12" x 2
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	450 x 1
Motordrehzahl	rpm	200
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm <sup>2</sup>	27 - 27 ; 32 - 32
Antrieb		
Motorleistung	W	180
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	5
Steigleistung bei Vollast	%	2
Absaugung		
Motorleistung	W	550
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1250
Luftvolumenstrom	l/s	30
Geräuschentwicklung	dB(A)	63/57*

Tanks		
Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Frischwassertank	l	40
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	42
Gewicht (ohne/mit Akkumulatoren)	Kg	116 / 196
Abmessungen	mm	1125x670x1040

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Modell	Artikelnummer
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 12" Polypropylen Ø0,7 (**)	40.0001.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (***)	22.0623.00
Akkusatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***)	18.0001.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten)	24.0266.00
Borsten für Spritzschutz	40.4007.00
Satz Sauglippen aus Kautschuk (vorne/hinten)	96.0091.01
Reinigungsmittelkit (***)	96.0048.00
Zusatz-Gewicht für Absaugleiste (1x700 g) (**)(****)	96.0171.00

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Modell	Artikelnummer
Bürste 12" Polypropylen Ø0,9	40.0101.00
Bürste 12" Polypropylen Ø1,2	40.0301.00
Bürste 12" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Padtreibeller 290 mm (für pad von 12")	40.1001.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0055.00

(\*) Funktion geräuscharmer Betrieb

(\*\*) 2 Ausführungen standard

(\*\*\*) Ausführungen BC CHEM

(\*\*\*\*) Es können höchstens zwei Gewichte installiert werden, hierdurch erhöht sich das Gesamtgewicht um 1400 g

© Detlev Schwarz 08/ 2022 Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise - nicht gestattet.

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

www.mirage-reinigungstechnik.de  
Alt Roggentiner Weg 11  
18196 Kessin  
Telefon: +49(0)38208 82559  
kontakt@miragert.de